

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI (ĐÓNG CẮT)- 2013

MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2

	Loại	Đặc tính (số cực, dòng định mức)		Dòng ngắn mạch Icu	Đơn giá 2013 (VNĐ)
				AC230V	
C SERIES	Loại kinh tế	số cực	Dòng định mức		
	NF63-CV	2P	(3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A	7.5KA	875,000
	NF125-CV	2P	(50,63,80,100,125)A	30KA	1,430,000
	NF250-CV	2P	(125,150,175,200,225,250)A	36KA	3,091,000
S SERIES	Loại tiêu chuẩn				
	NF32-SV	2P	(3,4,6,10,16,20,25,32)A	7.5KA	875,000
	NF63-SV	2P	(3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A	15KA	1,042,000
	NF125-SV	2P	(16,20,32,40,50,63,80,100,125)A	50KA	2,062,000
	NF125-SGV	2P	(16~20,20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80, 70~100, 90~125) A T/Adj	85KA	3,649,000
	NF125-LGV	2P	(16~20,20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80, 70~100, 90~125) A T/Adj	90KA	4,584,000
	NF160-SGV	2P	(125~160)A T/Adj	85KA	4,358,000
	NF160-LGV	2P	(125~160)A T/Adj	90KA	6,177,000
	NF250-SV	2P	(125,150, 160, 175, 200, 225, 250)A	85KA	4,438,000
	NF250-SGV	2P	(125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj	85KA	4,990,000
	NF250-LGV	2P	(125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj	90KA	6,734,000
H SERIES	Loại dòng cắt ngắn mạch cao				
	NF63-HV	2P	(10,16,20,25,32,40,50,63)A	25KA	1,127,000
	NF125-HV	2P	(16,20,32,40,50,63,80,100, 125)A	100KA	3,407,000
	NF125-HGV	2P	(16~20,20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80, 70~100, 90~125)A T/ Adj	100KA	7,136,000
	NF160-HGV	2P	(125~160)A T/Adj	100KA	9,611,000
	NF250-HV	2P	(125,150, 160,175,200,225,250)A	100KA	5,068,000
	NF250-HGV	2P	(125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj	100KA	10,486,000
C SERIES	Loại kinh tế			Icu/AC400V	
	NF63-CV	3P	(3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A	5KA	1,114,000
	NF125-CV	3P	(50,63,80,100,125)A	10KA	1,909,000
	NF250-CV	3P	(125,150,175,200,225,250)A	25KA	4,271,000
	NF400-CW	3P	(250,300,350,400)A	36KA	9,508,000
	NF630-CW	3P	(500,600,630)A	36KA	15,749,000
	NF800-CEW	3P	(400~800)A Adj	36KA	25,561,000
S SERIES	Loại tiêu chuẩn			Icu/AC400V	
	NF32-SV	3P	(3,4,6,10,16,20,25,32)A	5KA	1,192,000
	NF63-SV	3P	(3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A	7.5KA	1,273,000
	NF125-SV	3P	(16,20,32,40,50,63,80,100,125)A	30KA	2,616,000
	NF125-SGV	3P	(16~20,20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80, 70~100, 90~125)A T/Adj	36KA	4,374,000
	NF125-LGV	3P	(16~20,20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80, 70~100, 90~125)A T/Adj	50KA	6,551,000
	NF125-SEV	3P	(16~32,32~63,63~125)A E/Adj	36KA	12,824,000
	NF160-SGV	3P	(125~160)A T/Adj	36KA	6,176,000
	NF160-LGV	3P	(125~160)A T/Adj	50KA	8,793,000
	NF250-SV	3P	(125,150, 160, 175,200,225,250)A	36KA	5,588,000
	NF250-SGV	3P	(125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj	36KA	7,127,000
	NF250-LGV	3P	(125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj	50KA	9,640,000
	NF250-SEV	3P	(80~160, 125~250)A E/Adj	36KA	14,010,000
	NF400-SW	3P	(250,300,350,400)A	45KA	11,350,000
	NF400-SEW	3P	(200~400)A Adj	50KA	19,415,000
	NF630-SW	3P	(500,600,630)A	50KA	18,975,000
	NF630-SEW	3P	(300~630)A Adj	50KA	25,594,000
	NF800-SEW	3P	(400~800)A Adj	50KA	28,075,000

	Loại	Đặc tính (số cực, dòng định mức)		Dòng ngắn mạch Icu	Đơn giá 2013 (VND)
				AC400V	
	NF 1000-SEW	3P	(500~1000) A Adj	85KA	47,441,000
	NF 1250-SEW	3P	(600~1250) A Adj	85KA	57,591,000
	NF 1600-SEW	3P	(800~1600) A Adj	85KA	73,430,000
H SERIES	Loại dòng cắt ngắn mạch cao			Icu/AC400V	
	NF63-HV	3P	(10,16,20,25,32,40,50,63)A	10KA	1,377,000
	NF125-HV	3P	(16,20,32,40,50,63,80,100, 125)A	50KA	4,913,000
	NF125-HGV	3P	(16~20,20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80, 70~100, 90~125)A T/Adj	75KA	10,190,000
	NF125-HEV	3P	(16~32,32~63,63~125)A E/Adj	75KA	19,039,000
	NF160-HGV	3P	(125~160)A T/adj	75KA	13,680,000
	NF250-HV	3P	(125,150, 160, 175,200,225,250)A	75KA	7,840,000
	NF250-HGV	3P	(125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj	75KA	14,999,000
	NF250-HEV	3P	(80~160, 125~250)A E/Adj	75KA	21,119,000
	NF400-HEW	3P	(200~400)A Adj	70KA	21,328,000
	NF630-HEW	3P	(300~630)A Adj	70KA	28,116,000
	NF800-HEW	3P	(400~800)A Adj	70KA	30,862,000
S SERIES	Loại tiêu chuẩn			Icu/AC400V	-
	NF63-SV	4P	(3,4,6,10,16,20, 25,32,40,50, 63)A	7.5KA	1,666,000
	NF125-SV	4P	(16,20,32,40,50,63,80,100,125)A	30KA	3,725,000
	NF125-SGV	4P	(16~20,20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80,70~100,90~125)A T/Adj	36KA	5,658,000
	NF125-LGV	4P	(16~20,20~25, 25~32, 32~40, 35~50, 45~63, 56~80,70~100,90~125)A T/Adj	50KA	8,525,000
	NF125-SEV	4P	(16~32,32~63,63~125)A E/Adj	36KA	16,621,000
	NF160-SGV	4P	(125~160)A T/Adj	36KA	8,074,000
	NF160-LGV	4P	(125~160)A E/Adj	50KA	11,424,000
	NF 250-SV	4P	(125,150,160,175,200,225,250)A	36KA	8,155,000
	NF250-SGV	4P	(125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj	36KA	9,262,000
	NF250-LGV	4P	(125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj	50KA	12,545,000
	NF250-SEV	4P	(80~160, 125~250)A E/Adj	36KA	18,125,000
	NF400-SW	4P	(250,300,350,400)A	45KA	15,354,000
	NF630-SW	4P	(500,600,630)A	50KA	22,002,000
	NF800-SEW	4P	(400~800)A Adj	50KA	38,618,000
	NF-1000-SEW	4P	(500~1000)A Adj	85KA	86,040,000
	NF1250-SEW	4P	(600~1250)A Adj	85KA	90,254,000
	NF 1600-SEW	4P	(800~1600) A Adj	85KA	132,842,000
H SERIES	Loại dòng cắt ngắn mạch cao			Icu/AC400V	
	NF63-HV	4P	(10,16,20,25,32,40,50,63)A	10KA	1,903,000
	NF125-HV	4P	(16,20,32,40,50,63,80,100, 125)A	50KA	6,415,000
	NF125-HGV	4P	(16~20,20~25,25~32, 32~40, 35~50, 45~63,56~80, 70~100, 90~125)A T/Adj	75KA	13,250,000
	NF125-HEV	4P	(16~32,32~63,63~125)A E/Adj	75KA	24,750,000
	NF160-HGV	4P	(125~160)A T/Adj	75KA	17,763,000
	NF250-HV	4P	(125,150,160,175,200,225,250)A	75KA	9,342,000
	NF250-HGV	4P	(125~160,140~200,175~250)A T/Adj	75KA	19,511,000
	NF250-HEV	4P	(80~160,125~250)A E/Adj	75KA	27,451,000
	NF400-HEW	4P	(200~400)A /Adj	70KA	36,645,000
	NF630-HEW	4P	(300~630)A /Adj	70KA	50,008,000
	NF800-HEW	4P	(400~800)A /Adj	70KA	62,114,000

	Loại		Đặc tính (số cực, dòng định mức)		Dòng ngắn mạch Icu	Đơn giá 2013 (VNĐ)
					AC400V	
ELCB CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker)						
C SERIES	Loại kinh tế	2p	Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA)			
	NV63-CV(HS)*	2P	(5,10,15,20,30,40,50,60,63)A		7.5KA	liên hệ Sa Giang
C SERIES	Loại kinh tế	3p	Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA)			
	NV63-CV(HS)*	3P	(5,10,15,20,30,40,50,60,63)A		5KA	2,339,000
	NV125-CV(HS)*	3P	(60,75,100,125)A		10KA	3,824,000
	NV250-CV(HS)*	3P	(125,150,175,200,225,250)A		25KA	7,216,000
	NV400-CW(HS)*	3P	(250,300,350,400)A		36KA	16,261,000
	NV630-CW(TD)**	3P	(500,600,630)A		36KA	51,447,000
S SERIES	Loại tiêu chuẩn		Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500m		Icu/AC400V	
	NV32-SV(HS)*	3P	(5,10,15,20,30,32)A		5KA	2,832,000
	NV63-SV(HS)*	3P	(5,10,15,20,30,40,50,60,63)A		7.5KA	2,975,000
	NV125-SV(HS)*	3P	(15,20,30,40,50,60,75,100,125)A		30KA	11,598,000
	NV125-SEV(HS)***	3P	(50,60,75,100,125)A		36KA	33,857,000
	NV125-SEV(HS)*(CE)	3P	(63~125)A		36KA	40,623,000
	NV250-SV(HS)*	3P	(125,150,175,200,225,250)A		36KA	13,788,000
	NV250-SEV(HS)*	3P	(125~250)A Adj		36KA	34,830,000
	NV400-SW(TD)**	3P	(250,300,350,400)A		45KA	38,720,000
	NV400-SEW(HS)*	3P	(200~400)A Adj		50KA	38,425,000
	NV400-SEW(TD)**	3P	(200~400)A Adj		50KA	38,827,000
	NV630-SW(TD)**	3P	(500,600,630)A		50KA	60,491,000
	NV630-SEW(TD)**	3P	(300~630)A Adj		50KA	63,529,000
	NV800-SEW(TD)**	3P	(400~800)A Adj		50KA	81,909,000
H SERIES	Loại dòng cắt ngắn mạch cao		Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500m		Icu/AC400V	
	NV63-HV(HS)*	3P	(15,20,30,40,50,60,63)A		10KA	3,878,000
	NV125-HV(HS)*	3P	(15,20,30,40,50,60,75,100,125)A		50KA	12,798,000
	NV125-HEV(HS)*	3P	(50,60,75,100,125)A		75KA	37,237,000
	NV125-HEV(HS)*(CE)	3P	(63~125)A Adj		75KA	44,684,000
	NV250-HV(HS)*	3P	(125,150,175,200,225,250)A		75KA	14,212,000
	NV250-HEV(HS)*	3P	(125~250)A Adj		75KA	38,275,000
	NV400-HEW(HS)*	3P	(200~400)A Adj		70KA	38,585,000
	NV400-HEW(TD)**	3P	(200~400)A Adj		70KA	39,311,000
	NV630-HEW(TD)**	3P	(300~630)A Adj		70KA	66,676,000
	NV800-HEW(TD)**	3P	(400~800)A Adj		70KA	94,593,000
S SERIES	Loại tiêu chuẩn		Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500m		Icu/AC400V	
	NV125-SV(HS)*	4P	(15,20,30,40,50,60,75,100,125)A		30KA	15,059,000
	NV125-SEV(HS)*	4P	(50,60,75,100,125)A		36KA	44,191,000
	NV125-SEV(HS)*(CE)	4P	(63~125)A		36KA	53,027,000
	NV400-SEW(HS)*	4P	(200~400)A Adj		50KA	52,709,000

* HS: High Speed type

** TD: Time delay type

	Loại	Đặc tính (số cực, dòng định mức)		Dòng ngắn mạch Icu	Đơn giá 2013 (VND)
				AC400V	
	NV400-SEW(TD)**	4P	(200~400)A Adj	50KA	53,112,000
	NV630-SEW(TD)**	4P	(300~630)A Adj	50KA	95,153,000
H SERIES	Loại dòng cắt ngắn mạch cao	Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,5		Icu/AC400V	
	NV125-HV(HS)*	4P	(15,20,30,40,50,60,75,100,125)A	50KA	18,302,000
	NV125-HEV(HS)*	4P	(50,60,75,100,125)A	75KA	48,622,000
	NV125-HEV(HS)*(CE)	4P	(63~125)A	75KA	58,346,000
	NV400-HEW(HS)*	4P	(200~400)A Adj	70KA	55,292,000
	NV400-HEW(TD)**	4P	(200~400)A Adj	70KA	56,503,000

* HS: High Speed type

** TD: Time delay type

MCB (Miniature Circuit Breaker)/ Đường cong C tiêu chuẩn IEC-60898					
	Loại	Đặc tính (số cực, dòng định mức)		Dòng ngắn mạch	Đơn giá 2013 (VND)
				Ics/230VAC	
BH-D6	MCB Tiêu chuẩn, gắn trên thanh rail 35mm (1 cực)				
	BH-D6	1P	6A	6KA	127,000
	BH-D6	1P	10A, 13A, 16A, 20A	6KA	127,000
	BH-D6	1P	25A, 32A	6KA	127,000
	BH-D6	1P	40A	6KA	127,000
	BH-D6	1P	50A	6KA	250,000
	BH-D6	1P	63A	6KA	250,000
	MCB Tiêu chuẩn, gắn trên thanh rail 35mm (2 cực)			Ics/230VAC	-
	BH-D6	2P	6A	6KA	306,000
	BH-D6	2P	10A, 13A, 16A, 20A	6KA	306,000
	BH-D6	2P	25A, 32A	6KA	306,000
	BH-D6	2P	40A	6KA	306,000
	BH-D6	2P	50A	6KA	515,000
	BH-D6	2P	63A	6KA	515,000
	MCB Tiêu chuẩn, gắn trên thanh rail 35mm (3 cực)			Ics/400VAC	-
	BH-D6	3P	6A	6KA	476,000
	BH-D6	3P	10A, 13A, 16A, 20A	6KA	476,000
	BH-D6	3P	25A, 32A	6KA	476,000
	BH-D6	3P	40A	6KA	476,000
	BH-D6	3P	50A	6KA	753,000
	BH-D6	3P	63A	6KA	753,000
	MCB Tiêu chuẩn, gắn trên thanh rail 35mm (4 cực)			Ics/400VAC	-
	BH-D6	4P	6A	6KA	831,000
	BH-D6	4P	10A, 13A, 16A, 20A	6KA	591,000
	BH-D6	4P	25A, 32A	6KA	645,000

	BH-D6	4P	40A	6KA	764,000
	BH-D6	4P	50A	6KA	973,000
	BH-D6	4P	63A	6KA	1,050,000
BH-D10	MCB Tiêu chuẩn, gắn trên thanh rail 35mm (1 cực)			Dòng cắt ngắn mạch	
				Ics/230VAC	
	BH-D10	1P	6A	10KA	247,000
	BH-D10	1P	10A, 13A, 16A, 20A	10KA	182,000
	BH-D10	1P	25A, 32A	10KA	205,000
	BH-D10	1P	40A	10KA	247,000
	BH-D10	1P	50A	10KA	299,000
	BH-D10	1P	63A	10KA	322,000
	MCB Tiêu chuẩn, gắn trên thanh rail 35mm (2 cực)			Ics/230VAC	
	BH-D10	2P	6A	10KA	581,000
	BH-D10	2P	10A, 13A, 16A, 20A	10KA	438,000
	BH-D10	2P	25A, 32A	10KA	480,000
	BH-D10	2P	40A	10KA	590,000
	BH-D10	2P	50A	10KA	664,000
	BH-D10	2P	63A	10KA	697,000
	MCB Tiêu chuẩn, gắn trên thanh rail 35mm (3 cực)			Ics/400VAC	
	BH-D10	3P	6A	10KA	855,000
	BH-D10	3P	10A, 13A, 16A, 20A	10KA	697,000
	BH-D10	3P	25A, 32A	10KA	756,000
	BH-D10	3P	40A	10KA	889,000
	BH-D10	3P	50A	10KA	1,016,000
	BH-D10	3P	63A	10KA	1,073,000
	MCB Tiêu chuẩn, gắn trên thanh rail 35mm (4 cực)			Ics/400VAC	
	BH-D10	4P	6A	10KA	1,139,000
	BH-D10	4P	10A, 13A, 16A, 20A	10KA	915,000
	BH-D10	4P	25A, 32A	10KA	1,016,000
	BH-D10	4P	40A	10KA	1,164,000
	BH-D10	4P	50A	10KA	1,323,000
	BH-D10	4P	63A	10KA	1,424,000
Shunt trip					
	SHTA400-05DLS	AC110-400V	BH-D6/BH-D10		1,976,000
	SHTA048-05DLS	DC24-48V	BH-D6/BH-D10		1,976,000
Tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo					
	AL-05DLS	1AL	BH-D6/BH-D10		1,178,000
	AX-05DLS	1AX	BH-D6/BH-D10		1,002,000
	ALAX-05DLS	1AX1AL	BH-D6/BH-D10		2,278,000
	AX2-05DLS	2AX	BH-D6/BH-D10		2,088,000

MCCB+MDU Mounting on Breaker 3P, 4P

	Dòng định mức (A)	Mã đặt hàng		Đơn giá 2013 (VND)
	Loại 3P			
	200~400A	NF400-SEP 3P with MDU		70,556,000
	300~630A	NF630-SEP 3P with MDU		93,162,000
	400~800A	NF800-SEP 3P with MDU		110,156,000
	Loại 4P			
	200~400A	NF400-SEP 4P with MDU		86,633,000
	300~630A	NF630-SEP 4P with MDU		114,365,000
	400~800A	NF800-SEP 4P with MDU		135,251,000

MCCB+MDU Mounting on Breaker with CC-Link

	Dòng định mức (A)	Mã đặt hàng		Đơn giá 2013 (VND)
	Loại 3P			
	200~400A	NF400-SEP 3P with MDU (CC-LINK)		116,276,000
	300~630A	NF630-SEP 3P with MDU (CC-LINK)		153,507,000
	400~800A	NF800-SEP 3P with MDU (CC-LINK)		181,536,000
	Loại 4P			-
	200~400A	NF400-SEP 4P with MDU (CC-LINK)		132,346,000
	300~630A	NF630-SEP 4P with MDU (CC-LINK)		174,696,000
	400~800A	NF800-SEP 4P with MDU (CC-LINK)		206,596,000

RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1

	Loại	Đặc tính (số cực, dòng định mức)		Dòng điện rò	Đơn giá 2013 (VND)
	BV-D	2P	25A	30mA	1,443,000
	BV-D	2P	40A	30mA	1,528,000
	BV-D	2P	63A	30mA	1,842,000
	BV-D	4P	25A	30mA	2,329,000
	BV-D	4P	40A	30mA	2,471,000
	BV-D	4P	63A	30mA	3,201,000
	BV-D	2P	25A	300mA	1,443,000
	BV-D	2P	40A	300mA	1,528,000
	BV-D	2P	63A	300mA	1,842,000
	BV-D	4P	25A	300mA	2,329,000
	BV-D	4P	40A	300mA	2,471,000
	BV-D	4P	63A	300mA	3,201,000

Combined RCD/MCB devices(RCBO)/Tiêu chuẩn IEC-61009-1					
	BV-DN	1PN	6A	4,5kA,30mA	1,425,000
	BV-DN	1PN	10A	4,5kA,30mA	
	BV-DN	1PN	16A	4,5kA,30mA	
	BV-DN	1PN	20A	4,5kA,30mA	
	BV-DN	1PN	25A	4,5kA,30mA	1,600,000
	BV-DN	1PN	32A	4,5kA,30mA	
	BV-DN	1PN	6A	4,5kA,100mA	1,425,000
	BV-DN	1PN	10A	4,5kA,100mA	
	BV-DN	1PN	16A	4,5kA,100mA	
	BV-DN	1PN	20A	4,5kA,100mA	
	BV-DN	1PN	25A	4,5kA,100mA	1,600,000
	BV-DN	1PN	32A	4,5kA,100mA	
					-
	BV-DN	1PN	6A	4,5kA,300mA	1,425,000
	BV-DN	1PN	10A	4,5kA,300mA	
	BV-DN	1PN	16A	4,5kA,300mA	
	BV-DN	1PN	20A	4,5kA,300mA	
	BV-DN	1PN	25A	4,5kA,300mA	1,600,000
	BV-DN	1PN	32A	4,5kA,300mA	

ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) -Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1					
	Loại	Đặc tính(số cực, dòng định mức)		Dòng ngắn mạch Icu	Đơn giá 2013 (VNĐ)
				AC240~500V	
ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)					
	AE630-SW	3P	630A	65KA	71,217,000
	AE1000-SW	3P	1000A	65KA	74,920,000
	AE1250-SW	3P	1250A	65KA	79,961,000
	AE1600-SW	3P	1600A	65KA	92,824,000
	AE2000-SWA	3P	2000A	65KA	103,003,000
	AE2000-SW	3P	2000A	85KA	113,301,000
	AE2500-SW	3P	2500A	85KA	130,902,000
	AE3200-SW	3P	3200A	85KA	167,535,000
	AE4000-SWA	3P	4000A	85KA	337,571,000
	AE4000-SW	3P	4000A	130KA	543,761,000
	AE5000-SW	3P	5000A	130KA	598,198,000
	AE6300-SW	3P	6300A	130KA	652,532,000
ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)					
	AE630-SW	4P	630A	65KA	85,005,000
	AE1000-SW	4P	1000A	65KA	89,534,000
	AE1250-SW	4P	1250A	65KA	95,396,000
	AE1600-SW	4P	1600A	65KA	110,834,000
	AE2000-SWA	4P	2000A	65KA	121,109,000
	AE2000-SW	4P	2000A	85KA	130,799,000
	AE2500-SW	4P	2500A	85KA	150,760,000
	AE3200-SW	4P	3200A	85KA	190,483,000
	AE4000-SWA	4P	4000A	85KA	406,937,000
	AE4000-SW	4P	4000A	130KA	598,195,000
	AE5000-SW	4P	5000A	130KA	652,532,000
	AE6300-SW	4P	6300A	130KA	717,774,000
ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)					
	AE630-SW	3P	630A	65KA	94,678,000
	AE1000-SW	3P	1000A	65KA	99,513,000
	AE1250-SW	3P	1250A	65KA	103,937,000
	AE1600-SW	3P	1600A	65KA	118,138,000
	AE2000-SWA	3P	2000A	65KA	133,594,000
	AE2000-SW	3P	2000A	85KA	146,954,000
	AE2500-SW	3P	2500A	85KA	168,666,000
	AE3200-SW	3P	3200A	85KA	214,048,000
	AE4000-SWA	3P	4000A	85KA	507,382,000

	AE4000-SW	3P	4000A	130KA	991,195,000
	AE5000-SW	3P	5000A	130KA	1,006,091,000
	AE6300-SW	3P	6300A	130KA	1,019,908,000
ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)					
	AE630-SW	4P	630A	65KA	109,494,000
	AE1000-SW	4P	1000A	65KA	115,258,000
	AE1250-SW	4P	1250A	65KA	122,256,000
	AE1600-SW	4P	1600A	65KA	141,293,000
	AE2000-SWA	4P	2000A	65KA	155,117,000
	AE2000-SW	4P	2000A	85KA	169,078,000
	AE2500-SW	4P	2500A	85KA	193,466,000
	AE3200-SW	4P	3200A	85KA	242,036,000
	AE4000-SWA	4P	4000A	85KA	529,964,000
	AE4000-SW	4P	4000A	130KA	1,173,336,000
	AE5000-SW	4P	5000A	130KA	1,187,747,000
	AE6300-SW	4P	6300A	130KA	1,202,256,000